



### PORTE

Vitrée sur toute la surface

### ÉTANCHÉITÉ

Membrane caoutchouc découpée

### EXTÉRIEUR

Tôle pré-laquée

Personnalisation possible des couleurs



### ETAGERES

Réglables en hauteur

### VERROUILLAGE

Fermeture du système par clé

### INTÉRIEUR

Acier inoxydable  
Chaque colonne est réglable individuellement pour toutes formes de bouteilles allant de 33cl à 50cl  
Chargement horizontal

### SYSTÈME FIFO

Accès simple et rapide évitant l'ouverture de porte

### ECLAIRAGE

LED

### THERMOSTAT

Affichage et réglage de la température, indépendant, de la partie supérieure et inférieure

## DONNÉES TECHNIQUES FIFO «Table Top»

Dimensions extérieures L x P x H (mm)	587 x 523 x 1088	Poids (Kg)	51
Volume net (Litres)	77	Surface personnalisable (m <sup>2</sup> )	0,91
Capacité (PET 500 mL)	65	Température (°C)	2 à 8
Unités / Container-camion (20'/40'/13,6m)	60/120/138	Gaz frigorigère	Hydrocarbon R-600a
Capacité par colonne (PET 500 ml)	11 + 2		

## DONNÉES TECHNIQUES FIFO «XL»

Dimensions extérieures L x P x H (mm)	587 x 523 x 1962	Poids (Kg)	102
Volume net (Litres) - FIFO + vitrine basse	77 + 152,5	Surface personnalisable (m <sup>2</sup> )	1,71
Capacité (PET 500 mL) - FIFO + vitrine basse	65 + 96	Température (°C)	2 à 8
Unités / Container-camion (20'/40'/13,6m)	30/60/69	Gaz frigorigère	Hydrocarbon R-600a

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre

Imaginé par NEFTIS



[www.fifogc.com](http://www.fifogc.com)

SAS SACISO  
TÉL. +33 (0)9 71 52 46 15  
e-mail. [contact@fifogc.fr](mailto:contact@fifogc.fr)

suivez-nous

